



Richpeace[®]

%4æ 7 À Ý E • - Đ • - ã 2

E/*U80 !

"3Eœ _0Í WO 5‡ = "

%4æ s œ Ý R I^ Ô Ú 2 ò ¥ a . Z

f v ÆOÍ\$e "UÍ æ:è Í] ?>• - Eô c ù5 2503 Ú
\$' i 8 • § p y\$Æ>•F%• § ÇBm Â U 9 A212
_#[8 Ó ±5 #, 6 p Ó cF% 6 -

• (« V 2 J

400-967-6116

www.richpeace.cn

† à

• 3'

《富怡汽车天窗挡风网专用激光切割机》机器介绍

机器参数

型号	RPLC-CA160X100S13E
切割速度	≤600mm/sec
定位精度	小于0.1mm
切割范围	根据客户需求定制
激光器功率	130W (可选配德国Rofin激光器)
支持图形格式	图像可编辑, PLT,DXF
布料	汽车天窗挡风网专业布料
供电电源	AC220V ± 5% 50/60HZ
排烟系统	1.5KW上下排烟机各一台
运动系统	伺服+减速机运动系统
冷却系统	恒温冷水机

机器性能

- 配备安全防护门，一键启动升降，完全自动化。现代化设备新趋势，安全操控，环保无污染。
- CCD摄像定位切割，完全自动识别，定位精度高。
- 摄像定位切割系统完全自主研发，可根据客户需求定制。
- 配备SICK安全光栅，有效保证操作人员安全。
- 采用全伺服控制，切割速度和精度高，边缘无毛边等瑕疵。
- 标配1.5KW上下排烟机各一台，保证排烟效果。

机器配置

安全防护门，保证工作环境和操作人员安全



高速高精度直线导轨保证切割速度和精度



伺服控制，可高速实现加减速，有助于提高机械稳定性和切割精度



21.5寸高性能触摸屏工控一体机，保证CCD识别切割系统顺畅运行。



智能冷却系统，具有超温报警，流量保护，水位保护等安全报警提示功能，确保设备在高温高湿环境下正常运转

